



# H156 户内 SMD 1010 系列

版本号: A4

| 序号   | 项目名称        | 参数及指标                   |
|------|-------------|-------------------------|
| 单元模块 |             |                         |
| 1    | LED 封装形式    | SMD1010 表贴三合一           |
| 2    | 水平视角        | 160°                    |
| 2    | 垂直视角        | 140°                    |
| 3    | 像素组成        | 1R1G1B                  |
| 4    | 点间距         | 1.56mm                  |
| 5    | 扫描方式        | 1/32 扫描                 |
| 6    | 驱动方式        | 恒流驱动                    |
| 7    | 模组分辨率       | 128×96 点                |
| 8    | 模组尺寸        | 200mm×150mm             |
| 9    | 模组类型        | 灯驱合一                    |
| 10   | 模组工作电压      | +4.2V                   |
| 11   | 模组平均功率      | 8W                      |
| 12   | 模组最大功率      | 16W                     |
| 单元箱体 |             |                         |
| 1    | 模组分布        | 2×2 块                   |
| 2    | 箱体分辨率       | 256×192 点               |
| 3    | 箱体最大功率      | 64W                     |
| 4    | 箱体平均功率      | 32W                     |
| 5    | 模组均匀性       | <5%                     |
| 6    | 箱体尺寸        | 400mm×300mm             |
| 7    | 箱体颜色        | 黑色/灰色                   |
| 8    | 防护等级(正面/背面) | IP43                    |
| 整屏   |             |                         |
| 1    | 使用环境        | 户内                      |
| 2    | 白平衡亮度       | ≥550 cd/m²              |
| 4    | 色温          | 9600K                   |
| 5    | 像素密度(点/平方米) | 409600                  |
| 6    | 供电方式        | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
| 7    | 对地漏电流       | <2mA                    |
| 8    | 工作环境温度      | -25℃ 至 +45℃             |
| 9    | 工作环境湿度      | 10%~50%                 |
| 10   | 储存环境温度      | -40℃ 至 +80℃             |
| 11   | 换帧频率        | 60Hz                    |
| 12   | 刷新频率        | ≥3840Hz                 |
| 13   | 最佳视距        | ≥1.56m                  |
| 14   | 灰度/颜色       | 281 万亿                  |
| 15   | 亮度调节方式软件    | 软件 16 级调节/16 级自动        |



山西高科华烨电子集团有限公司  
Shanxi High-tech Huaye Electronic Group Co.,Ltd.

|    |           |                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 16 | 控制方式      | 与电脑显示屏同步显示                                                         |
| 17 | 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为 100 米，最大传输距离可达 130 米，多模光纤传输距离可达 500 米，单模光纤传输距离可达 15 公里 |
| 18 | 计算机操作系统   | WINDOWS (XP、Vista)、Win7、Win8、Win10                                 |
| 19 | 视频信号      | VGA、DVI、RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION 等                  |
| 20 | 平均无故障时间   | $\geq 10000$ 小时                                                    |
| 21 | 寿命        | $\geq 100000$ 小时                                                   |
| 22 | 杂点率       | $< 1/100000$                                                       |

本公司所有产品在不断优化和改进，图片仅供参考，我们保留对产品优化和改进的权利而不另行通知！

